



24" Widescreen LED Display

Panel: LED-Backlit TFT LCD (IPS Panel)

Nutzbare Bildfläche diagonal: 59,95cm, 1920 x 1080 Pixel

Größe ohne Standfuß: 571,4 x 350,9 x 48,1mm

Seitenverhältnis: 16:9

Helligkeit: 250cd/m²

Kontrastverhältnis: 20.000.000:1 (DCR)

Betrachtungswinkel: 178° / 178°

Reaktionszeit: 7ms

Bildwiederholfrequenz: Hor. 30kHz – 83kHz, Vert. 56Hz – 76Hz

Unterstützte Ausrichtung: Hochformat und Querformat

Videoeingang: VGA - 15-Pin D-Sub, DVI - 24-Pin DVI, HDMI

Lautsprecher: Integriert 2 x 2W

Stromverbrauch: < 35W (On), < 0,5W (Stand-by), < 0,5W (Off)

Abmessungen: 571,4 x 554,7 x 244,5mm,

Gewicht: 5,6kg

Ohne Standfuß: 3,3kg

VESA Mounting: VESA FPM PMI, 100 x 100mm

Zertifiziert nach: CB, CE, RoHS, FCC, BSMI, WEEE

27" Widescreen LED Display

Panel: LED-Backlit TFT LCD (IPS Panel)

Nutzbare Bildfläche diagonal: 68,58cm, 1920 x 1080 Pixel

Größe ohne Standfuß: 645,3 x 398,6 x 56,4mm,

Seitenverhältnis: 16:9

Helligkeit: 300cd/m²

Kontrastverhältnis: 20.000.000:1 (DCR)

Betrachtungswinkel: 178° / 178°

Reaktionszeit: 7ms

Bildwiederholfrequenz: Hor. 30kHz – 83kHz, Vert. 56Hz – 76Hz

Unterstützte Ausrichtung: Hochformat und Querformat

Videoeingang: VGA - 15-Pin D-Sub, DVI - 24-Pin DVI, HDMI

Lautsprecher: Integriert 2 x 2W

Stromverbrauch: < 35W (On), < 0,5W (Stand-by), < 0,5W (Off)

Abmessungen: 645,3 x 569,3 x 244,5mm

Gewicht: 7,8kg

Ohne Standfuß: 5,2kg

VESA Mounting: VESA FPM PMI, 100 x 100mm

Zertifiziert nach: CB, CE, RoHS, FCC, BSMI, WEEE



32“ Large Format Display

Panel: S-IPS mit Edge-LED-Backlight

Nutzbare Bildfläche: 69,84 x 39,29cm

Größe ohne Standfuß: 750 x 444 x 60mm

Seitenverhältnis: 16:9

Helligkeit: 450cd/m²

Kontrastverhältnis: 1300:1

Betrachtungswinkel: 178°/178°

Reaktionszeit: 8ms / 12ms / 25ms

Bildwiederholfrequenz: 60Hz

Unterstützte Ausrichtung: Hochformat und Querformat

Native Auflösung: 1920 x 1080 Pixel

Videoeingang: DisplayPort, DVI-D, HDMI 1.3

Lautsprecher: Integriert 2 x 8W

Stromverbrauch: 58W (On), < 0,5 (ECO-Standby), < 1

Power Management: VESA DPMS

Betriebsdauer: 24/7 Stunden

Rahmenbreite: 24mm

Gewicht ohne Standfuß: 9kg

VESA Mounting: 200 x 200 (FDMI); 4 Löcher; M6

IP Schutzklasse: IP40 (Vorderseite); IP20 (Rückseite)

42“ Large Format Display

Panel: S-IPS mit Edge-LED-Backlight

Nutzbare Bildfläche: 93,0 x 52,3cm

Größe ohne Standfuß: 972,5 x 565,4 x 68,3mm

Seitenverhältnis: 16:9

Helligkeit: 450cd/m²

Kontrastverhältnis: 1300:1

Betrachtungswinkel: 178°/178°

Reaktionszeit: 12ms (grey-to-grey)

Bildwiederholfrequenz: 60Hz

Unterstützte Ausrichtung: Hochformat und Querformat

Native Auflösung: 1920 x 1080 Pixel

Videoeingang: DisplayPort, DVI-D, HDMI 1.3

Lautsprecher: Integriert 2 x 10W

Stromverbrauch: 115W (On), < 0,5 (ECO-Standby), < 1

Power Management: VESA DPMS

Betriebsdauer: 24/7 Stunden

Rahmenbreite: 18,3mm

Gewicht ohne Standfuß: 16,8kg

VESA Mounting: 300 x 300 (FDMI), 4 Löcher, M6

IP Schutzklasse: IP40 (Vorderseite); IP20 (Rückseite)

46“ Large Format Display

Panel: AMVA3 mit Edge-LED-Backlight

Nutzbare Bildfläche: 101,8 x 57,3cm

Größe ohne Standfuß: 1058,2 x 612,8 x 65,1mm

Seitenverhältnis: 16:9

Helligkeit: 500 cd/m²

Kontrastverhältnis: 4000:1

Betrachtungswinkel: 178°/178°

Reaktionszeit: 6,5ms (grey-to-grey)

Bildwiederholfrequenz: 60Hz

Unterstützte Ausrichtung: Hochformat und Querformat

Native Auflösung: 1920 x 1080 Pixel

Videoeingang: DisplayPort, DVI-D, HDMI 1.3

Lautsprecher: Integriert 2 x 10W

Stromverbrauch: 100W (On), < 0,5 (ECO-Standby), < 1

Power Management: VESA DPMS

Betriebsdauer: 24/7 Stunden

Rahmenbreite: 18,3mm

Gewicht ohne Standfuß: 18,9kg

VESA Mounting: 300 x 300 (FDMI), 4 Löcher, M6

IP Schutzklasse: IP40 (Vorderseite); IP20 (Rückseite)

