



## 24" Widescreen LED Display

**Panel:** LED-Backlit TFT LCD (IPS Panel)

**Nutzbare Bildfläche diagonal:** 59,95cm, 1920 x 1080 Pixel

**Größe ohne Standfuß:** 571,4 x 350,9 x 48,1mm

**Seitenverhältnis:** 16:9

**Helligkeit:** 250cd/m<sup>2</sup>

**Kontrastverhältnis:** 20.000.000:1 (DCR)

**Betrachtungswinkel:** 178° / 178°

**Reaktionszeit:** 7ms

**Bildwiederholfrequenz:** Hor. 30kHz – 83kHz, Vert. 56Hz – 76Hz

**Unterstützte Ausrichtung:** Hochformat und Querformat

**Videoeingang:** VGA - 15-Pin D-Sub, DVI - 24-Pin DVI, HDMI

**Lautsprecher:** Integriert 2 x 2W

**Stromverbrauch:** < 35W (On), < 0,5W (Stand-by), < 0,5W (Off)

**Abmessungen:** 571,4 x 554,7 x 244,5mm,

**Gewicht:** 5,6kg

**Ohne Standfuß:** 3,3kg

**VESA Mounting:** VESA FPM PMI, 100 x 100mm

**Zertifiziert nach:** CB, CE, RoHS, FCC, BSMI, WEEE

## 27" Widescreen LED Display

**Panel:** LED-Backlit TFT LCD (IPS Panel)

**Nutzbare Bildfläche diagonal:** 68,58cm, 1920 x 1080 Pixel

**Größe ohne Standfuß:** 645,3 x 398,6 x 56,4mm,

**Seitenverhältnis:** 16:9

**Helligkeit:** 300cd/m<sup>2</sup>

**Kontrastverhältnis:** 20.000.000:1 (DCR)

**Betrachtungswinkel:** 178° / 178°

**Reaktionszeit:** 7ms

**Bildwiederholfrequenz:** Hor. 30kHz – 83kHz, Vert. 56Hz – 76Hz

**Unterstützte Ausrichtung:** Hochformat und Querformat

**Videoeingang:** VGA - 15-Pin D-Sub, DVI - 24-Pin DVI, HDMI

**Lautsprecher:** Integriert 2 x 2W

**Stromverbrauch:** < 35W (On), < 0,5W (Stand-by), < 0,5W (Off)

**Abmessungen:** 645,3 x 569,3 x 244,5mm

**Gewicht:** 7,8kg

**Ohne Standfuß:** 5,2kg

**VESA Mounting:** VESA FPM PMI, 100 x 100mm

**Zertifiziert nach:** CB, CE, RoHS, FCC, BSMI, WEEE



## 32“ Large Format Display

**Panel:** S-IPS mit Edge-LED-Backlight

**Nutzbare Bildfläche:** 69,84 x 39,29cm

**Größe ohne Standfuß:** 750 x 444 x 60mm

**Seitenverhältnis:** 16:9

**Helligkeit:** 450cd/m<sup>2</sup>

**Kontrastverhältnis:** 1300:1

**Betrachtungswinkel:** 178°/178°

**Reaktionszeit:** 8ms / 12ms / 25ms

**Bildwiederholfrequenz:** 60Hz

**Unterstützte Ausrichtung:** Hochformat und Querformat

**Native Auflösung:** 1920 x 1080 Pixel

**Videoeingang:** DisplayPort, DVI-D, HDMI 1.3

**Lautsprecher:** Integriert 2 x 8W

**Stromverbrauch:** 58W (On), < 0,5 (ECO-Standby), < 1

**Power Management:** VESA DPMS

**Betriebsdauer:** 24/7 Stunden

**Rahmenbreite:** 24mm

**Gewicht ohne Standfuß:** 9kg

**VESA Mounting:** 200 x 200 (FDMI); 4 Löcher; M6

**IP Schutzklasse:** IP40 (Vorderseite); IP20 (Rückseite)

## 42“ Large Format Display

**Panel:** S-IPS mit Edge-LED-Backlight

**Nutzbare Bildfläche:** 93,0 x 52,3cm

**Größe ohne Standfuß:** 972,5 x 565,4 x 68,3mm

**Seitenverhältnis:** 16:9

**Helligkeit:** 450cd/m<sup>2</sup>

**Kontrastverhältnis:** 1300:1

**Betrachtungswinkel:** 178°/178°

**Reaktionszeit:** 12ms (grey-to-grey)

**Bildwiederholfrequenz:** 60Hz

**Unterstützte Ausrichtung:** Hochformat und Querformat

**Native Auflösung:** 1920 x 1080 Pixel

**Videoeingang:** DisplayPort, DVI-D, HDMI 1.3

**Lautsprecher:** Integriert 2 x 10W

**Stromverbrauch:** 115W (On), < 0,5 (ECO-Standby), < 1

**Power Management:** VESA DPMS

**Betriebsdauer:** 24/7 Stunden

**Rahmenbreite:** 18,3mm

**Gewicht ohne Standfuß:** 16,8kg

**VESA Mounting:** 300 x 300 (FDMI), 4 Löcher, M6

**IP Schutzklasse:** IP40 (Vorderseite); IP20 (Rückseite)

## 46“ Large Format Display

**Panel:** AMVA3 mit Edge-LED-Backlight

**Nutzbare Bildfläche:** 101,8 x 57,3cm

**Größe ohne Standfuß:** 1058,2 x 612,8 x 65,1mm

**Seitenverhältnis:** 16:9

**Helligkeit:** 500 cd/m<sup>2</sup>

**Kontrastverhältnis:** 4000:1

**Betrachtungswinkel:** 178°/178°

**Reaktionszeit:** 6,5ms (grey-to-grey)

**Bildwiederholfrequenz:** 60Hz

**Unterstützte Ausrichtung:** Hochformat und Querformat

**Native Auflösung:** 1920 x 1080 Pixel

**Videoeingang:** DisplayPort, DVI-D, HDMI 1.3

**Lautsprecher:** Integriert 2 x 10W

**Stromverbrauch:** 100W (On), < 0,5 (ECO-Standby), < 1

**Power Management:** VESA DPMS

**Betriebsdauer:** 24/7 Stunden

**Rahmenbreite:** 18,3mm

**Gewicht ohne Standfuß:** 18,9kg

**VESA Mounting:** 300 x 300 (FDMI), 4 Löcher, M6

**IP Schutzklasse:** IP40 (Vorderseite); IP20 (Rückseite)

